

# Upgrade-kit ASSA ABLOY M Automation Snelroldeuren

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in  
door opening solutions



Belangrijkste  
voordelen



Veiligheid

## Verbeter de werking van uw snelroldeur met een modern deurbesturingssysteem

Het besturingssysteem is een van de belangrijkste onderdelen van een elektrisch aangedreven snelroldeur. De prestaties en de functionaliteit van een deursysteem zijn onlosmakelijk verbonden met de besturing.

Wijzigingen in bedrijfsprocessen en met name eisen op het gebied van personeels- en operationele veiligheid, vergen aanpassingen in de werking van een deur en daarmee van het besturingssysteem. Veel oudere producten voldoen niet aan de eisen van moderne systemen.

Verbeterde functies en een snellere reactietijd van moderne besturingssystemen verbeteren de veiligheid en de responskwaliteit van de besturingsunit. De winst op het gebied van functionaliteit, dynamiek en variatiemogelijkheden maken van uw oude deur een zo goed als nieuw product.

Onze MCC-besturing biedt belangrijke voordelen voor de aandrijvingseigenschappen van een deur, waardoor de levensduur van uw deursysteem wordt verlengd en de energiekosten worden verlaagd. Soepel starten en remmen, in combinatie met een optimale acceleratie, minder slijtage en snellere deurcycli dragen bij tot minder tocht en warmteverlies bij een openstaande deur.

Het gebruiksvriendelijke display met verlichting biedt heldere informatie over de status van de deur en geeft aan wanneer onderhoud vereist is.

Functionele aanpassingen kunnen worden uitgevoerd door geschoold personeel of door onze servicetechnici, rechtstreeks op het display of via een notebookinterface.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Product kit voor  
ASSA ABLOY M  
Automation



Artikelnummers en  
product-  
beschrijving

Artikelnr.	Naam	Type	Vermogen
D8930RG048	Vervanging van frequentieomvormer naar MCC	RR290/300/320	3/(N) PE 415 VAC
D8930RG049	Vervanging van frequentieomvormer naar MCC	RR300Plus	3/(N) PE 415 VAC
D8930RG050	Vervanging van frequentieomvormer naar MCC	RR330	3/(N) PE 415 VAC
D8930RG051	Vervanging van frequentieomvormer naar MCC	RR350/E	3/(N) PE 415 VAC
D8930RG052	Vervanging van frequentieomvormer naar MCC	RR355	3/(N) PE 415 VAC
D8930RG053	Vervanging van frequentieomvormer naar MCC	RR390/392	3/(N) PE 415 VAC
D8930RG054	Vervanging van frequentieomvormer naar MCC	RR400/X2	3/(N) PE 415 VAC
D8930RG055	Vervanging van frequentieomvormer naar MCC	RR420/660	3/(N) PE 415 VAC
D8930RG056	Vervanging van frequentieomvormer naar MCC	RR450/600/600G	3/(N) PE 415 VAC
D8930RG057	Vervanging van frequentieomvormer naar MCC	RR3000 (L,R,XL)	3/(N) PE 415 VAC
D8930RG058	Vervanging van frequentieomvormer naar MCC	RT800	3/(N) PE 415 VAC
Speciaal	Vervanging van frequentieomvormer naar MCC	div. (Albany)	3/(N) PE 415 VAC