

# Upgrade-kit ASSA ABLOY M Actuation Snelroldeuren

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in  
door opening solutions



Belangrijkste  
voordelen



Veiligheid

## Moderne signaalgevers bieden veiligheid en optimalisatie van bedrijfsprocessen

Door gebruik te maken van verschillende signaalgevers kunt u de deurbediening volledig aanpassen aan uw bedrijfsbehoeften en verschillende gebruikersgroepen.

Naarmate de technische mogelijkheden en opties op het gebied van signaalgevers zich verder ontwikkelen, zullen er ook binnen uw bedrijf veranderingen optreden die van invloed zijn op uw deursystemen. Daarom adviseren wij u om het gebruik en de functionaliteit van signaalgevers zorgvuldig te overwegen, met name bij oudere systemen of bij deuren die voor nieuwe doeleinden worden gebruikt.

Een groot voordeel van automatisch werkende signaalgevers is dat de kans op botsingen met de bewegende deur kleiner wordt. Tegenwoordig is het mogelijk om radar en infrarooddetectoren te combineren in één apparaat. Daarmee voorziet u in de behoefte van de activator door middel van een radar, terwijl u de veiligheid waarborgt door de aanwezigheidsdetectie van de infraroodsensor.

Het nieuwste type lichtgordijnen kan ook enkele meters voor de deur worden aangebracht of als extra bescherming op de deur zelf.

Een andere nieuwe optie is het gebruik van een laserscanner die een groot gebied voor of onder een deursysteem dekt. Met deze oplossing bereikt u een hoge mate van veiligheid voor uw apparatuur.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Product kit voor  
ASSA ABLOY M  
Actuation



Artikelnummers en  
productbeschrijving

Artikel no.	Naam	Type	Vermogen	Installatie/ Bereik	Gebruik
D4904V0018	Bewegingsdetector	alle types	12-24 V AC/DC / < 2 W	3,5 – 7 m	Bewegings- detector
D4904R0434	Bewegingsdetector voor lage montage	alle types	12-24 V AC/DC / < 2 W	up to 3,5 m	Bewegings- detector
D4904R0523	Gecombineerde IR-detector en radar	alle types	12-24 V AC/DC / < 3,5 W	2,5 – 6 m	Bewegings- en aanwezigheids- detector
D8940R0018	Laserscanner met beugel	alle types (geen spiraal- kabel, zij- beschermers)	10-35 V DC / < 5 W	variabel	Aanwezigheids- detector
D4904R0005	Universele IR-afstandsbediening	alle types	–	–	–
D8540R0030	Lichtgordijn, 0,9 meter met beugel (gegalv.) 30 mm straalafstand	alle types	15-30 V DC / < 5 W	12 m	aanvullende veiligheid of signaalgever
D8540R0031	Lichtgordijn, 1,8 meter met beugel (gegalv.) 30 mm straalafstand	alle types	15-30 V DC / < 5 W	12 m	aanvullende veiligheid of signaalgever
D8540R0032	Lichtgordijn, 2,7 meter met beugel (gegalv.) 30 mm straalafstand	alle types	15-30 V DC / < 5 W	12 m	aanvullende veiligheid of signaalgever
D8540R0174	Lichtgordijn, 1,8 meter met beugel (gegalv.) 92 mm straalafstand	alle types	12-36 V DC / < 4 W	7 m	aanvullende veiligheid of signaalgever