

Upgrade-kit ASSA ABLOY M afstandbediening voor industriële deuren

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Belangrijkste
voordeel



Gemak

Afstandbediening voor sectionale overheaddeuren en vouwdeuren

Hoe werkt het

Afstandbedieningen zijn ideaal voor bedrijven waar weinig voertuigen meer keren per dag of week een deur moeten passeren. Bijvoorbeeld vorkheftrucks in een productie omgeving, of servicewagens die hun standplaats verlaten en weer terugkomen.

Het voordeel van een afstandbediening is dat de deur op afstand geopend kan worden, zonder het voertuig te verlaten.

De afstandbediening werkt op een frequentie van 869 MHz, speciaal bestemd voor deursystemen. De verstoring door andere systemen blijft dus beperkt. De afstandbediening heeft een bereik van 100 meter, afhankelijk van stalen constructies en elektronische circuits in de omgeving.

Keuze van het juiste type

Bij het bestellen van zenders en ontvangers voor afstandbediening moet u het aantal te openen deuren bij elkaar optellen en tevens het aantal gebruikers dat een afstandbediening nodig heeft. Op basis hiervan kiest u het aantal afstandbedieningen en de bijpassende ontvanger.

Voorbeeld: wanneer zeven deuren door tien personen geopend moeten worden, kiest u de Robust 869-O8 afstandbediening met zeven DIN of WR ontvangers.

869 MHz zenders



Robust 869-1
OP-STOP-NEER voor één deur.



Robust 869-01
Eén knop voor één deur.



Robust 869-5
OP-STOP-NEER voor vijf deuren.



Robust 869-08
Eén knop voor acht deuren.



Mini 869-999
Een kleine zender met OP-STOP-NEER voor max. 999 deuren. Met display.

Beschikbare ontvangers

Ontvanger kit DIN (max. 100 zenders, installatie in bestaande besturingseenheid of relaiskast)

Ontvanger kit WR 869 (max. 100 zenders, geleverd in IP65 behuizing)

Ontvanger kit AGM WR 869 (max. 500 zenders, geleverd in IP65 behuizing)

Verkrijgbare kits voor ASSA ABLOY M afstandbediening

Naam	Type	Opmerkingen
Robust 869-1	OP-STOP-NEER één deur	
Robust 869-01	Eén knop voor één deur	
Robust 869-5	OP-STOP-NEER vijf deuren	
Robust 869-08	Eén knop voor acht deuren	
Mini 869-999	OP-STOP-NEER voor 999 deuren	
Ontvanger kit DIN	Max. 100 zenders	Installatie in besturingseenheid of relaiskast
Ontvanger kit WR 869	Max. 100 zenders	Installatie buiten (IP65)
Ontvanger kit AGM WR 869	Max. 500 zenders	Installatie buiten (IP65)